

Conduttimetri

Cond 60 VioLab

Codice: 50103082



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative

Prestazioni

Accuratezza COND	±2 % f.s.
Accuratezza temperatura	±0.5 °C °C
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00 % / °C % / °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 % / °C °C
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura COND	0.00 µS ... 200 mS
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Range di misura TDS	0.1 mg/l ... 200 g/l
Range di misura Temperatura	0.0 ... 100.0 °C °C
Risoluzione COND	0,01 µS/cm µS/cm - mS/cm
Risoluzione Temperatura	0.1 °C °C
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C °C
Temperatura di riferimento	+15 ... +30 °C °C

Caratteristiche

Comunicazione PC	Micro USB
Connessione stampante	RS 232
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
GLP	Sì
Grado di protezione IP	54 IP
Ingressi	BNC - RCA
Memoria	1000
Output	Micro USB - RS 232
Punti di calibrazione Cond	1 ... 4

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Report di calibrazione

Sì, stampabile

Alimentazioni

Alimentazione

100 - 240 V V

Dimensioni e peso

Peso strumento

0.38 Kg kg
