

pHmetri

pH 60 VioLab

Codice: 50101092



SCHEDA TECNICA

Prestazioni

Accuratezza temperatura	± 0,5 °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura mV	-1000 ... +1900 mV
Range di misura pH	-2,00 ... +16,00 pH
Range di misura Temperatura	-10,0 ... +110,0 °C
Risoluzione pH	0,1 / 0,01 pH
Risoluzione Temperatura	0,1 °C
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C

Caratteristiche

Comunicazione PC	Micro USB
Connessione stampante	RS 232
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
GLP	Si
Grado di protezione IP	54 IP
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con icona
Ingressi	BNC - RCA
Memoria / Datalogger	1000
Punti di calibrazione pH	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Report di calibrazione	Si, stampabile
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST
Timer scadenza calibrazione	Si

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 VV
---------------	--------------

Dimensioni e peso

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Dimensioni (LxPxA)

160 x 140 x 45 mm

Peso

0.38 Kg kg
