

# pHmetri

## pH 70 Vio

Codice: 50110112



### SCHEDA TECNICA

#### Prestazioni

Accuratezza temperatura	±0,5 °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... +100,0 °C
Range di misura mV	-1000 ... +1900 mV
Range di misura pH	-2,00 ... +16,00 pH
Range di misura Temperatura	-10,0 ... +110,0 °C
Risoluzione pH	0,01 / 0,1 pH
Risoluzione Temperatura	0.1 °C
Temperatura di lavoro	0 ... +45 °C

#### Caratteristiche

Comunicazione PC	Micro USB
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High
Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
GLP	Si
Grado di protezione IP	57 IP
Indicazione dei punti di calibrazione	Si con icona
Ingressi	BNC - RCA
Memoria / Datalogger	1000 dati
Punti di calibrazione pH	1 ... 3 valori automatici - 2 valori user
Report di calibrazione	Si
Tamponi riconosciuti pH	USA - NIST
Timer scadenza calibrazione	Si

#### Alimentazioni

Alimentazione	3 batterie AA 1,5 VV
---------------	----------------------

#### Dimensioni e peso

Dimensioni (LxPxA)	185 x 85 x 45 mm
--------------------	------------------

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Peso

0.4 Kg kg

---