

Multiparametri

PC 70 VioLab

Codice: 50110812



SCHEMA TECNICA

Normative applicate

Normative

Prestazioni

Accuratezza temperatura	±0,5 °C °C
Coefficiente di temperatura	0,00 ... 10,00 % / °C % / °C
Compensazione della temperatura	0,0 ... 100,0 % / °C °C
Fattore TDS	0.40 ... 1.00
Range di misura mV ORP	-1000 ... +1900 mV
Range di misura pH	-2,00 ... +16,00 pH
Range di misura salinità	0,1 ppm ... 100 ppt
Risoluzione COND	0,01 / 0,1 / 1 (scala automatica) µS/cm µS/cm - mS/cm
Risoluzione ORP	0,1 mV
Risoluzione pH	0,01 pH
Risoluzione Temperatura	0,1 °C °C

Caratteristiche

Compatibilità DHS	Si
Controllo automatico luminosità	Si
Costante di cella selezionabile	0,1 / 1 / 10
Criteri di stabilità della misura	Low - Med - High (pH)
GLP	Si
Ingressi	BNC - RCA
Memoria	1000 dati
Punti di calibrazione pH	1...3 valori automatici - 2 valori user
Timer scadenza calibrazione	Si

Alimentazioni

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Alimentazione

3 batterie AA 1,5 V V

Dimensioni e peso

Dimensioni (L x P x A)

185 x 85 x 45 mm mm

Peso

0.4 Kg kg
